



Compac 4 trækstation

Compac 4 trækstationen med Ø60 mm PowerLine kæde er velegnet til transport af såvel piller som formalet foder.

Trækstationen er forsynet med et stort aluminiumstrækhjul, der sikrer en rolig og stabil drift med minimal slitage på plastbrikkerne. Trækhjulet kan desuden vendes og har derved dobbelt levetid.

Trækstationens skrå bund bevirker, at denne er selvtømmende, hvorved op-hobning af foder i maskinen er meget begrænset.

Kabinettet er fremstillet i rustfrit stål i

et kompakt design for optimal montage på mur eller direkte på gulv. For let adgang til servicering kan trækstationen leveres med valgfri kæderetning.

Maskinen leveres standard med kædebrudskontakt, der sikrer mod slap eller sprunget kæde samt sikringsblik, der sikrer mod overbelastning af kæden. Dertil kan trækstationen forsynes med omdrejningsvagt, som i kombination med ACO Funkis forskellige styrengiver giver ekstra sikkerhed for anlægget.

Det medfølgende skueglas sikrer, at foderets fyldningsgrad i anlægget kan indstilles optimalt.

Tekniske data

Varenummer	Kørselsretning	Motorstørrelse	Spænding	Hz	Motoromdrejninger	Kædehastighed	Kapacitet
		kW	V	Hz	RPM	M/min.	Kg/time
0211-420	V > H	1,1	230/400	50	1350	21	900
0211-420	V > H	1,3	280/480	60	1620	25	1050
0211-422	H > V	1,1	230/400	50	1350	21	900
0211-422	H > V	1,3	280/480	60	1620	25	1050
0211-424	V > H	1,5	230/400	50	1410	21	900
0211-424	V > H	1,8	280/480	60	1690	25	1050
0211-426	H > V	1,5	230/400	50	1410	21	900
0211-426	H > V	1,8	280/480	60	1690	25	1050

Kapaciteten er beregnet ud fra 60% fyldningsgrad og en vægtfylde på 650 kg/m³

Dimensioner

